

Programozási tételek

Készítsen **f4.htm** néven weblapot a programozási tételek bemutatására, az alábbiak szerint!

1. Az **index.txt**-ben megtalálja a típusdefiníciót, tételek megnevezését és algoritmusokat. Rendezze a megnevezések után a megfelelő algoritmusokat! A cím nélkül maradt algoritmusoknak adjon a működése alapján nevet, az algoritmus nélküli címekhez írjon a típusdefiníció felhasználásával egy-egy megfelelő algoritmust!
2. Az ablak címe legyen az Ön vizsgaazonosítója, a főcím középre igazítva: „*Programozási tételek*”!
3. A típusdefiníció típusonként külön sorban legyen!
4. A típusdefiníció után két alcímet írjon be: „*Sorozathoz értéket rendelő algoritmusok*”, illetve „*Sorozat(ok)hoz sorozato(ka)t rendelő algoritmusok*”! Formázza alcímnek megfelelően!
5. Rendezze a két alcím alá a megfelelő algoritmusokat! Az algoritmusok nevét emelje ki, az algoritmusokat úgy formázza, vagy egészítse ki, hogy a szerkezeti egységek egymásba ágyazódása látható legyen (tabulálás)! A „*Típusdefiníció*” sort formázza ugyanolyanra, mint az algoritmusok megnevezését!
6. Figyeljen a „<” és „>” jel szerepére, szükség esetén cserélje a < jelet <-re, a > jelet >-re!
7. Készítsen a főcím után felsorolást az alcímek felhasználásával és helyezzen el oldalon belüli hivatkozást az alcímekhez!

Programozási tételek

- [Sorozathoz értéket rendelő algoritmusok](#)
- [Sorozat\(ok\)hoz sorozato\(ka\)t rendelő algoritmusok](#)

Típusdefiníció:

v, w: logikai;

h, i, j, k, l, m, n: integer; (i, j, k: számláló; l, m, n: a tömb elemszáma)

s: feladatfüggő típus

A[], B[], C[], D[], E[], F[], G[]: tömb; (F[] és G[] rendezett, az elemek típusa feladatfüggő)

t: feladatfüggő tulajdonság vagy függvény

Sorozathoz értéket rendelő algoritmusok

Eldöntés algoritmusa

i:=1;

Ismételd amíg (i<=n) és nem(t(A[i]))

i:=i+1;

Ismétlés vége;

v:=(i<=n);

Ki(v);